



Ropa de protección desechable

Monos y cubrebotas

más que seguridad



- Servicio de atención al cliente de primera calidad.
- Ofrecemos una larga vida útil: la vida útil de todos los productos Oxyline es actualmente de 5 años.
- Controlamos constantemente la calidad de la producción mediante un innovador sistema de codificación y supervisión de la producción, como confirma la certificación ISO 9001:2015
- Estrategia de ventas clara. La red de distribución se basa en distribuidores y agentes

Mono de protección, Cat. III, Tipo 5, 6

Protección conforme a las normas

TIPO 6	TIPO 5	Contaminación por partículas sólidas radiactivas (Sin radiación)	Requisitos para ropa anti electrostática	Ropa de protección: requisitos generales
EN 13034:2005 +A1:2009	EN ISO 13982:2004 +A1:2010	EN 1073-2:2002	EN 1149-5:2008	EN 13688:2013

Ligero y resistente


OxyChem C110 proporciona una protección química limitada de Tipo 5/6 y está fabricado con un tejido de polipropileno no tejido Spunbond-Meltblown-Spunbond (**SMS**) "transpirable" de 55 g/m² que proporciona un entorno de trabajo mucho más cómodo. **OxyChem C110** también ofrece protección contra el polvo radiactivo y tiene propiedades anti electrostáticas. Su construcción ha sido diseñada para proporcionar al usuario el máximo nivel posible de seguridad, ergonomía y comodidad durante el trabajo.

Propiedades:

- Material Spunbond-Meltblown-Spunbond (SMS) no tejido de polipropileno, 55g/m²
- Capucha de tres paneles
- Cremallera doble con solapa exprés
- Corte de dos piezas en la entrepierna
- Cintas elásticas en los puños, las perneras, la cintura y la capucha
- Lazo elástico para el pulgar
- Resistentes costuras de tipo overlock cosidas desde el interior
- Color: blanco, azul

Solicitud de empleo:

- Para pintura
- Para enlucido
- De albañil
- Para demolición
- Para asbesto
- Para el trabajo de madera y plástico
- Para pulido (por ejemplo, pulido de superficies de yeso)
- Para limpieza, explotación
- De cantero
- Para el aislamiento de buhardillas con lana mineral
- Para el trabajo con fibra de vidrio
- Trabajos generales de producción y mantenimiento
- En la industria farmacéutica



Material



Capucha tres paneles



Corte de dos piezas en la entrepierna



Cremallera de dos vías cremallera con solapa cubriendo el expreso



Lazo elástico para el pulgar

Protección conforme a las normas

TIPO 6	TIPO 5	Contaminación por partículas sólidas radiactivas (Sin radiación)	Requisitos para ropa anti electrostática	Ropa de protección: requisitos generales
EN 13034:2005 +A1:2009	EN ISO 13982:2004 +A1:2010	EN 1073-2:2002	EN 1149-5:2008	EN 13688:2013

Ligero y resistente


El mono **OxyChem C110** garantiza una protección limitada contra agentes químicos del tipo 5/6. Está fabricado en un no tejido de polipropileno Spunbond Meltblown Spunbond (**SMS**) de masa 55g/m², gracias a lo cual la comodidad de trabajo es mucho mejor. **OxyChem C110** también garantiza protección frente a polvos radiactivos y tiene propiedades anti electrostáticas. Su estructura ha sido diseñada de manera que garantice al usuario el más alto nivel de seguridad, ergonomía y comodidad durante el trabajo.

Propiedades:

- Material Spunbond-Meltblown-Spunbond (SMS) no tejido de polipropileno, 55g/m²
- Capucha de tres paneles
- Cremallera doble con solapa exprés
- Corte de dos piezas en la entrepierna
- Cintas elásticas en los puños, las perneras, la cintura y la capucha
- Lazo elástico para el pulgar
- Resistentes costuras de tipo overlock cosidas desde el interior
- Color: blanco, azul

Se puede utilizar:

- Para pintura
- Para enlucido
- De albañil
- Para demolición
- Para amianto
- Para el trabajo de madera y plástico
- Para pulido (por ejemplo, pulido de superficies de yeso)
- Para limpieza, explotación
- De cantero
- Para el aislamiento de buhardillas con lana mineral
- Para el trabajo con fibra de vidrio
- Trabajos generales de producción y mantenimiento
- En la industria farmacéutica



Material



Capucha tres paneles



Corte de dos piezas en la entrepierna



Cremallera de dos vías cremallera con solapa cubriendo el expreso



Lazo elástico para el pulgar

Protección conforme a las normas

TIPO 6	TIPO 5	Contaminación por partículas sólidas radiactivas (Sin radiación)	Requisitos para ropa anti electrostática	Protección contra agentes infecciosos	Ropa de protección: requisitos generales
EN 13034:2005 +A1:2009	EN ISO 13982:2004 +A1:2010	EN 1073-2:2002	EN 1149-5:2008	EN 14126:2003 +AC:2004	EN 13688:2013

Ligero y resistente

El traje de protección **OxyChem C210** está diseñado para la protección en zonas expuestas a materiales infecciosos y proporciona una protección antiqímica limitada de tipo 5/6. Está fabricado con tejido no tejido laminado con una película microporosa (**MPFL**) de 63g/m² +/- 2g/m². Capa exterior: película de polietileno. Capa interior: fibras de polipropileno. La tela no tejida (**MPFL**) es resistente a los agentes infecciosos de permeación. **OxyChem C210** también proporciona protección contra la contaminación radiactiva y tiene propiedades antielectrostáticas. Su construcción está diseñada para proporcionar al usuario el máximo nivel de seguridad, ergonomía y comodidad durante el trabajo.

Propiedades:

- Tejido Spunbond laminado con película microporosa (MPFL), 63g/m² +/- 2g/m²
- Capucha de tres paneles
- Cremallera bidireccional con parche de tejido
- Corte de entrepierna de dos piezas
- Puños, piernas, cintura y capucha elásticos
- Presilla elástica para el pulgar
- Costuras duraderas en el interior

Se puede utilizar:

- Cuando se trabaja con asbesto
- Al pintar y pintar con pistola
- Al colocar aislamientos y movimientos de tierra
- Al trabajar en sistemas de suministro de agua, en alcantarillas
- En la industria farmacéutica
- Al trabajar con resina
- En el mantenimiento de máquinas
- En trabajos ligeros de pulverización, por ejemplo, en la agricultura
- En la industria automotriz
- En el esmerilado y el pulido
- En la industria farmacéutica y médica



Material



Capucha tres paneles



Corte de dos piezas en la entrepierna



Cremallera de dos vías cremallera con solapa cubriendo el expreso



Lazo elástico para el pulgar

Protección conforme a las normas

TIPO 6	TIPO 5	Contaminación por partículas sólidas radiactivas (Sin radiación)	Requisitos para ropa anti electrostática	Protección contra agentes infecciosos	Ropa de protección: requisitos generales
EN 13034:2005 +A1:2009	EN ISO 13982:2004 +A1:2010	EN 1073-2:2002	EN 1149-5:2008	EN 14126:2003 +AC:2004	EN 13688:2013

Ligero y resistente

El mono **OxyChem C250** garantiza una protección limitada contra agentes químicos del tipo 5/6. Está fabricado en un tejido laminado con una capa microporosa (**MPFL**) de masa 63g/m². Capa exterior: capa de polietileno, capa interior: fibras de polipropileno, resistente a la penetración de los agentes biológicos. El panel «transpirable» está fabricado en no tejido de polipropileno Spunbond-Meltblown-Spunbond (**SMS**) de masa 55g/m².

OxyChem C250 también garantiza protección frente a polvos radiactivos y tiene propiedades antielectrostáticas. Su estructura ha sido diseñada de manera que garantice al usuario el más alto nivel de seguridad, ergonomía y comodidad durante el trabajo.

Propiedades:

- Tejido hilado laminado con capa microporosa (MPFL) 63g/m² + (SMS) 55g/m² "panel transpirable"
- Cremallera bidireccional con parche adhesivo
- Corte de dos piezas en la entrepierna
- Cintas elásticas en puños, piernas, cintura y capucha
- Lazo elástico para el pulgar
- Costuras overlock duraderas en el interior

Se puede utilizar:

- Trabajo con asbesto
- Pintura y barnizado con pistola
- Colocación de aislamiento, trabajos de movimiento de tierras
- Trabajos en instalaciones de abastecimiento de agua, en canales
- Industria farmacéutica
- Trabajo con resina
- Mantenimiento de máquinas
- Pulverización ligera, agricultura
- Automoción, salas limpias
- Rectificado, pulido
- Trabajo en la industria farmacéutica



Protección conforme a las normas

Tipo 6 Ropa de protección contra productos químicos líquidos - salpicaduras de baja presión	Tipo 5 Ropa de protección contra las partículas	Tipo 4 Ropa de protección contra productos químicos líquidos - Líquido en spray	Contaminación por partículas sólidas radiactivas (Sin radiación)	Requisitos para ropa anti electrostática	Protección contra agentes infecciosos	Ropa de protección: requisitos generales
EN 13034:2005 +A1:2009	EN ISO 13982:2004 +A1:2010	EN 14605:2005 +A1:2009	EN 1073-2:2002	EN 1149-5:2008	EN 14126:2003 +AC:2004	EN 13688:2013

Ligero y resistente


El traje de protección **OxyChem C310** está diseñado para la protección en áreas expuestas a material infeccioso y proporciona protección química limitada de tipo 4/5/6. También es un componente del Kit de Protección Biológica Individual (IZOB), creado de acuerdo con la recomendación de la OMS. Está fabricado con tejido sin tejer laminado con capa microporosa (MPFL) de 63 g/m² +/- 2 g/m². Capa exterior: capa de polietileno. Capa interior: tela no tejida de polipropileno. La tela no tejida (MPFL) es resistente a la penetración de agentes infecciosos. **OxyChem C310** también ofrece protección contra la contaminación radiactiva y tiene propiedades anti electrostáticas. Su construcción está diseñada para proporcionar al usuario el máximo nivel de seguridad, ergonomía y comodidad durante el trabajo.

Propiedades:

- Hilado laminado con una capa microporosa (MPFL), 63 g/m² +/- 2 g/m²
- Costuras adicionales selladas
- Capucha de tres paneles
- Cremallera bidireccional con parche de tejido propio
- Corte de dos piezas en la entrepierna
- Cintas elásticas en puños, piernas, cintura y capucha
- Lazo elástico para el pulgar
- Costuras overlock duraderas en el interior, selladas en el exterior con cinta azul

Se puede utilizar:

- En la industria farmacéutica
- En contacto con materiales tóxicos
- Al asegurar las escenas del crimen
- En medicina veterinaria
- En los hospitales
- Cuando se trabaja con personas enfermas, por ejemplo, durante una pandemia
- Cuando se trabaja con asbesto
- Al pintar y rociar



El traje **OxyLac**, gracias a sus mayores propiedades protectoras proporciona una protección aún mejor contra la suciedad, el polvo, los aerosoles, la mugre

Propiedades:

- Material de polipropileno cien por ciento (MPFL) de 55 g/m² (recubierto de capa microporosa) que aumenta su solidez y resistencia a factores externos
- Capucha ergonómica
- Cubrecremallera ampliado
- Cintas elásticas en capucha, muñecas y piernas para un mejor sellado
- Cintura con cordón para un mejor ajuste y mayor comodidad

Se puede utilizar:

- Pintura
- Trabajos de reparación y construcción
- Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos
- Protección contra polvos y sustancias no peligrosas
- Aplicación de revestimientos industriales
- Inspección de lugares de trabajo (traje de visita)
- Industria farmacéutica y médica
- Limpieza
- Desinfección



Capucha ergonómica



Ribete en la cintura



KPP40

Mono de protección Cat. I

El traje **KPP40** garantiza un nivel adecuado de protección al usuario en la parte cubierta por el traje frente a los riesgos causados por polvos no tóxicos, sólidos no tóxicos y residuos no tóxicos similares y frente a riesgos físicos leves como abrasiones, arañazos, etc. y pequeñas salpicaduras de líquidos no tóxicos. Este EPI no debe utilizarse para otros tipos de riesgos.

Propiedades:

- Material 100% polipropileno (PP) 40 g/m² (blanco)
- Capucha
- Cremallera
- Canalé elástico en puños, piernas, cintura y capucha
- Duraderas costuras overlock en el interior

Ejemplos de aplicación:

- Pintura
- Trabajos de reparación y construcción
- Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos
- Protección contra polvos y sustancias no peligrosas
- Aplicación de revestimientos industriales
- Inspección de lugares de trabajo (traje de visita)
- Industria farmacéutica y médica
- Limpieza
- Desinfección



ONBW 50



Cubrebotas

Propiedades:


- Hecho de material de barrera - tela no tejida laminada con (MPFL) película microporosa 65 g/m²
- Capa externa:** película de polietileno
- Capa interior:** tejido no tejido de polipropileno
- Perneras elásticas para ajustarse a la pierna
- Correas para evitar el deslizamiento, lo que aumenta la comodidad de uso
- Color: blanco

Ejemplos de aplicación:

- Pintura
- Trabajos de reparación y construcción
- Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos
- Protección contra polvos y sustancias no peligrosas
- Aplicación de revestimientos industriales
- Inspección de lugares de trabajo (guardias de visitantes)
- Trabajos de jardinería
- Trabajos de limpieza
- Protección de la ropa

Embalaje:

Cantidad por caja: 50 pares (100 unidades)
Dimensiones de la caja: 43 cm x 30 cm x 24cm



ONBWUR 50

Funda para botas altas con suela antideslizante

Propiedades:


- Hecho de material de barrera - tela no tejida laminada con (MPFL) capa microporosa 65g/m²
- Capa externa:** película de polietileno
- Capa interior:** polipropileno no tejido
- Suela antideslizante 530g/m²
- Perneras elásticas para ajustarse a la pierna
- Correas para evitar el deslizamiento, lo que aumenta la comodidad de uso
- Color: blanco

Se puede utilizar:

- Pintura
- Trabajos de reparación y construcción
- Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos
- Protección contra polvos y sustancias no peligrosas
- Aplicación de revestimientos industriales
- Inspección de lugares de trabajo (guardias de visitantes)
- Trabajos de jardinería
- Trabajos de limpieza
- Protección de la ropa

Embalaje:

Cantidad por caja: 50 pares (100 unidades)
Dimensiones de la caja: 43 cm x 30 cm x 24cm



La parte inferior de la suela tiene una capa antideslizante adicional

NIVELES DE RENDIMIENTO ALCANZADOS						
	Pruebas	Normas	OxyChem C110	OxyChem C210	OxyChem C250	OxyChem C310
Tipo de protección	Rendimiento de protección limitado frente a pulverizaciones ligeras, aerosoles líquidos o salpicaduras de baja presión y bajo volumen y agentes infecciosos	EN 13034	Tipo 6	Tipo 6B	Tipo 6B	Tipo 6B
	Protección contra partículas sólidas en suspensión y agentes infecciosos	EN ISO 13982-1	Tipo 5	Tipo 5B	Tipo 5B	Tipo 5B
	Actuación protectora contra aerosoles y agentes infecciosos	EN 14605	-	-	-	Tipo 4B
	Fuga interior total	EN 1073-2	Clase 1	Clase 2	Clase 1	Clase 2
Protección contra agentes infecciosos	Prueba de presión, resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales con sangre sintética	EN 14126	-	Clase 6	Clase 6 (Sólo en tejido microporoso)	Clase 6
	Resistencia a la penetración de patógenos de la sangre con el uso de bacteriófagos (Fag Fi-X174) (resistencia a la penetración de virus).		-	Clase 6	-	Clase 6
	Resistencia a la penetración de agentes infecciosos por contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados.		-	Clase 6	Clase 6 (Sólo en tejido microporoso)	Clase 6
	Resistencia a la penetración de aerosoles líquidos contaminados		-	Clase 3	Clase 3 (Sólo en tejido microporoso)	Clase 3
	Resistencia a la penetración de partículas sólidas contaminadas		-	Clase 3	Clase 3 (Sólo en tejido microporoso)	Clase 3
	Estudio de citotoxicidad		-	No es citotóxico	-	No es citotóxico

Tamaño	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Altura	164-170	170-176	176-182	182-188	189-194	194-200
Circunferencia	84-92	92-100	100-108	108-117	116-124	124-132

Dane logistyczne	C110	C110B	C210	C250	C310	OxyLac	KPP30
Número de trajes por caja	50 pcs.	50 pcs.	50 pcs.	50 pcs.	50 pcs.	50 pcs.	50 pcs.
Número de trajes por palet	950 pcs.	950 pcs.	1000 pcs.	1000 pcs.	1000 pcs.	1200 pcs.	-
Número de cajas por palet	19 pcs.	19 pcs.	20 pcs.	20 pcs.	20 pcs.	24 pcs.	-
Peso de la caja	10,6 kg	10,6 kg	12,8 kg	10,6 kg	13 kg	10 kg	-
Tamaño de la caja	48x28x62cm	48x28x62cm	48x28x54cm	48x28x56cm	48x28x60cm	48x28x46cm	48x28x37cm



Oxyline Sp. z o.o.
 95-200 Pabianice, Polonia
 ul. Piłsudskiego 23
 tel.: +48 42 215 10 68
 e-mail: oxyline@oxyline.eu

más que seguridad



www.oxyline.eu



Oxyline Sp.z o.o.
95-200 Pabianice, Polonia
ul. Piłsudskiego 23
tel.: +48 42 215 10 68
e-mail: oxyline@oxyline.eu

más que seguridad



www.oxyline.eu