Dystrybutor: Oxyline Sp. z o.o.

Productos Climax

MASKA PEŁNOTWARZOWA
FULL FACE MASK

KARTA KATALOGOWA
DATASHEET

731-C

MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CE

Dystrybutor:
Oxyline Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23
tel. +48 42 2151068 fax +48 42 2032031
www.oxyline.eu email: oxyline@oxyline.eu

731-C

MASKA PEŁNOTWARZOWA
FULL FACE MASK

Opis
Description

Idealna do pracy w zanieczyszczonych atmosferach, w których udział tlenu zawartego w powietrzu jest wyższy niż 19,5% objętości. Maska jest kompatybilna z pochłaniaczami, filtrami cząstek stałych i filtropochłaniaczami, które mają standardowy gwint przyłączeniowy zgodnie z EN 148/1 .

ApplicationsIdeal for working in polluted environments with an oxygen content in the air of more than 19,5%. The mask is compatible with gas, particles and combined filters with a standard connection thread that complies with regulation EN 148/1.

Charakterystyka
Characteristics

Korpus
Korpus maski jest wykonany z naturalnej gumy. Ma pięciopunktowe taśmy nagłowia, które ułatwiają zakładanie maski i stabilizują ją na głowie.

Maska wewnętrzna:
Wykonana z gumy termoplastycznej i wyposażona w dwa zawory wdechowe.

Połączenie z elementami oczyszczającymi
Maska posiada złącze gwintowane, zgodne z normą EN 148/1.

Wizjer
Maska posiada panoramiczny wizjer z poliwęglanu zapewniający szerokie pole widzenia. Jest on odporny na uderzenia i zarysowania, zapewnia odporność na uderzenia cząstek uwalnianych z prędkością 120 m/s.

Taśmy nagłowia
Wykonane z naturalnej gumy.

Pasek transportowy
Wykonany z ognioodpornego PVC do zawieszenia maski na szyi w przerwie pracy.

Ochrona przed elektrycznością statyczną.

Nadaje się do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX)

Waga:
0,580 kg

Body
The body of the mask is made of injected natural rubber. There are five anchorage points to attach the clamp.

Inner Mask
It is made of thermoplastic rubber and fitted with two inhalation valves.

Connector:
The mask has a filter connector with a thread that complies with the EN 148/1 regulation.

Visor:
Transparent panoramic visor made of polycarbonate with an organic covering to protect it from scratching. Wide field of view. Protection against high speed particles (120m/s)

Clamp
Made of natural rubber with five anchorage points.

Carry strap
Made of fire resistant PVC to hold the mask when it is not in use.

Protection against statit electricity

To use in a potentially explosive atmpospheres (ATEX)

Weight: 0,580 kg

Dystrybutor:
Oxyline Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23
tel. +48 42 2151068 fax +48 42 2032031
www.oxyline.eu email: oxyline@oxyline.eu

731-C

MASKA PEŁNOTWARZOWA
FULL FACE MASK

Certyfikat CE
CE Certification

Odporność na temperaturę Heat resistance	Zaliczone / Satisfying
Szczelność: Airtightness	
W stanie przyjmującym / When delivered	
Po kondycjonowaniu termicznym/ After thermal conditioning	
Wytrzymałość na rozciąganie/ After traction resistance	Zaliczone / Satisfying
Mechaniczna wytrzymałość wizjera/ After mechanic resistance of the visor	Zaliczone / Satisfying
Po teście palności/ After flammability	Zaliczone / Satisfying
	Zaliczone / Satisfying
Zawartość CO_2 (%) CO_2 zawartość(%)	Zaliczone / Satisfying
Opór oddychania Respiration resistance:	Zaliczone / Satisfying
Przy przepływie wdychania 30 l/min / Continuous inhalation flow 30 l/min	
Przy przepływie wdychania 95 l/min / Continuous inhalation flow 95 l/min	Zaliczone / Satisfying
Przy przepływie wdychania 160 l/min / Continuous inhalation flow 160 l/min	Zaliczone / Satisfying
Przy przepływie wydechu 160 l/min / Continuous exhale flow 160 l/min	Zaliczone / Satisfying
	Zaliczone / Satisfying
Ciągły przepływ przez zawór wydechowy Continuous flow through exhalation valves	Zaliczone / Satisfying
Podciśnienie zaworu wydechowego Exhalation valve vacuum	
Łatwopalność / Flammability	Zaliczone / Satisfying
Odporność na uderzenia wizjera / Visor's impact resistance	Zaliczone / Satisfying
Wytrzymałość mechaniczna wizjera/ Visor's mechanical resistance	Zaliczone / Satisfying
Pole widzenia(%) Visual field (%)	
Skuteczność wizjera /Binocular effectiveness	Zaliczone / Satisfying
Całkowita skuteczność/ Total effectiveness	Zaliczone / Satisfying

Zgodne z (UE) 2016/425
Organ kontrolny: Nº 0161
Norma: EN 136
EN 148/1
EN166

Regulation (EU) 2016/425
Control body number: Nº 0161
Norm: EN 136
EN 148/1 EN 166

Ograniczenia użytkowania
Use limitations

NIE STOSOWAĆ gdy stężenia zanieczyszczeń stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia lub jeżeli stężenia są nieznane, lub przekraczają 1000 ppm lub 10-cio krotność maksymalnego dopuszczalnego stężenia (NDS).

DO NOT use when the contaminant concentrations represent an immediate hazard for life and health, or when the levels are unknown or above 1000 ppm or 10 times the TLV.